

品番：EA986RW-11

品名：50x18mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
80kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布を定期的に行い、潤滑剤が減少した場合は、潤滑剤を補充する必要があります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 滑り止まり性能が優れている。
- 衝撃に強い。
- 静粛性に優れている。
- 床面保護に優れている。

規格

ISO 10243-1:2017

ISO 10243-2:2017

ISO 10243-3:2017

性能比較表

項目	ポリウレタン車輪	ゴム車輪	金属車輪
転抵抗	優れている	劣れている	劣れている
静音性	優れている	劣れている	劣れている
床面保護	優れている	劣れている	劣れている
衝撃耐性	優れている	劣れている	優れている

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×18	軸径(mm)	15
耐荷重(kg)	80 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	66
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.