

品番：**EA986RW-4**

品名：35x14mm/12mm ガイドローラー(ポ^{リウレタン}製)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
40kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、樹脂製のガイドローラーには使用できません。必ず金属製のガイドローラーに使用してください。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 滑り止まり効果：摩擦係数を高め、安定した走行を実現。
- 衝撃吸収性：路面の凹凸を吸収し、走行をスムーズにする。
- 耐摩耗性：長時間の使用でも形状が劣化しにくい。
- 静粛性：走行時の騒音を低減する。

規格

ISO 10243-1:2017
ISO 10243-2:2017
ISO 10243-3:2017

寸法

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	35×14	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	40 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	27
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.