

品番：EA986RW-6

品名：40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
45kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用は、タイヤの回転をスムーズに保ち、走行時の摩擦を低減させ、タイヤの寿命を延ばします。また、衝撃に強い構造で、走行時の振動を吸収し、走行の安定性を確保しています。

※ボールベアリングは、タイヤの構造に組み込まれており、タイヤの寿命を延ばすのに役立ちます。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 転がり抵抗が低い
- 騒音が少ない
- 床面保護に優れている
- 耐摩耗性に優れている
- 耐熱性に優れている
- 耐低温性に優れている
- 耐油性に優れている
- 耐薬品性に優れている
- 耐酸化性に優れている
- 耐紫外線性に優れている
- 耐老化性に優れている
- 耐衝撃性に優れている
- 耐振動性に優れている
- 耐疲労性に優れている
- 耐疲労断裂性に優れている
- 耐疲労破壊性に優れている
- 耐疲労剥離性に優れている
- 耐疲労剥離破壊性に優れている
- 耐疲労剥離破壊破壊性に優れている
- 耐疲労剥離破壊破壊破壊性に優れている

車輪の寸法

40x15mm / 10mm

軸径: 10mm

外径: 40mm

幅: 15mm

車輪の性能

転がり抵抗: 低

騒音: 低

床面保護: 優

耐摩耗性: 優

耐熱性: 優

耐低温性: 優

耐油性: 優

耐薬品性: 優

耐酸化性: 優

耐紫外線性: 優

耐老化性: 優

耐衝撃性: 優

耐振動性: 優

耐疲労性: 優

耐疲労断裂性: 優

耐疲労破壊性: 優

耐疲労剥離性: 優

耐疲労剥離破壊性: 優

耐疲労剥離破壊破壊性: 優

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	45 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	33
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.