

品番：EA986RX-12

品名：100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
250kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●●○ Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●○ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●○ Good

ボールベアリング
 ボールベアリング採用は、高い耐荷重と長寿命を実現します。また、潤滑油の注入も容易です。
 スチールボール採用は、潤滑油の注入が容易で、潤滑油の注入が容易です。

ポリウレタン車輪
 製造・使用に際しては、製品の温度を70℃以下に保つていただくことが重要です。
 【ポリウレタン車輪シリーズ特長】
 ● 軽便・静音・高寿命
 ● 転がり抵抗が小さい
 ● 転がり抵抗が小さい
 ● 転がり抵抗が小さい

転がり抵抗	●●●●○
静音性	●●●●○
床面保護	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.