

品番：EA986RX-2

品名：40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
70kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング

ボールベアリング付の耐荷重、スピードに合わせた製品があります。且に摩擦に必要最小限の潤滑剤をオイルで塗布されています。

※ボールベアリング内、レースの隙を潤滑し、摩擦が変質に導く、このラジアルグリースが注入されています。

ポリウレタン車輪

製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れています。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- 転がり抵抗、静音性、耐摩耗性に優れています。
- 転がり抵抗、静音性、耐摩耗性に優れています。
- 転がり抵抗、静音性、耐摩耗性に優れています。
- 転がり抵抗、静音性、耐摩耗性に優れています。

品名	EA986RX-2
規格	40x15mm/10mm
材質	ポリウレタン
重量	61g
耐荷重	70kg
耐熱温度	-20~70℃
転がり抵抗	●●●●○
静音性	●●●●○
床面保護	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×15	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	70 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	61	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.