

品番：EA991HB-105

品名：5L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品)

	販売価格	3,980円(税抜)／4,378円(税込)		
	カタログ価格	3,980円(税抜)／4,378円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 04:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



【取扱い上の注意】

1. ガソリン(軽油)は引火性・燃焼性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

A.ガソリン(軽油)の保管上の注意

1. ガソリン(軽油)は引火性・燃焼性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

2. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

3. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

4. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

5. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

6. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

7. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

8. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

9. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

10. ガソリン(軽油)は揮発性の高い可燃物であり、火災の原因となる。取り扱いには十分注意し、火気・熱源・火花・静電気の発生を防止する。また、ガソリン(軽油)は人体に有害であり、皮膚・衣服に付着した場合は、速に洗い落とす。吸入した場合は、速に呼吸器を止め、新鮮な空気を吸わせる。誤飲した場合は、速に水を飲む。吐き出す場合は、速に吐き出す。

仕様

消防法適合品、UN・KHK規格適合品			
材質	SPC(冷間圧延鋼板)	鋼板厚	0.8mm
プラスチックノズル付			
金属製ノズル取付金具			
容量	5L	サイズ	402(W)×252(D)×146(H)mm
重量	約1.8kg		
農機や建機などのガソリン補充用に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.