


品番：EA140HD-62

品名：6mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)



販売価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
カタログ価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/02/26 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	寸法	材質
EA140HD-62	6mmxR1/4"	φ6.35x1.65	PBT
EA140HD-8	8mmxR1/4"	φ8.0x1.65	PBT
EA140HD-10	10mmxR1/4"	φ10.0x1.65	PBT
EA140HD-12	12mmxR1/4"	φ12.0x1.65	PBT
EA140HD-14	14mmxR1/4"	φ14.0x1.65	PBT
EA140HD-16	16mmxR1/4"	φ16.0x1.65	PBT
EA140HD-18	18mmxR1/4"	φ18.0x1.65	PBT
EA140HD-20	20mmxR1/4"	φ20.0x1.65	PBT
EA140HD-22	22mmxR1/4"	φ22.0x1.65	PBT
EA140HD-24	24mmxR1/4"	φ24.0x1.65	PBT
EA140HD-26	26mmxR1/4"	φ26.0x1.65	PBT
EA140HD-28	28mmxR1/4"	φ28.0x1.65	PBT
EA140HD-30	30mmxR1/4"	φ30.0x1.65	PBT
EA140HD-32	32mmxR1/4"	φ32.0x1.65	PBT
EA140HD-34	34mmxR1/4"	φ34.0x1.65	PBT
EA140HD-36	36mmxR1/4"	φ36.0x1.65	PBT
EA140HD-38	38mmxR1/4"	φ38.0x1.65	PBT
EA140HD-40	40mmxR1/4"	φ40.0x1.65	PBT
EA140HD-42	42mmxR1/4"	φ42.0x1.65	PBT
EA140HD-44	44mmxR1/4"	φ44.0x1.65	PBT
EA140HD-46	46mmxR1/4"	φ46.0x1.65	PBT
EA140HD-48	48mmxR1/4"	φ48.0x1.65	PBT
EA140HD-50	50mmxR1/4"	φ50.0x1.65	PBT
EA140HD-52	52mmxR1/4"	φ52.0x1.65	PBT
EA140HD-54	54mmxR1/4"	φ54.0x1.65	PBT
EA140HD-56	56mmxR1/4"	φ56.0x1.65	PBT
EA140HD-58	58mmxR1/4"	φ58.0x1.65	PBT
EA140HD-60	60mmxR1/4"	φ60.0x1.65	PBT
EA140HD-62	62mmxR1/4"	φ62.0x1.65	PBT
EA140HD-64	64mmxR1/4"	φ64.0x1.65	PBT
EA140HD-66	66mmxR1/4"	φ66.0x1.65	PBT
EA140HD-68	68mmxR1/4"	φ68.0x1.65	PBT
EA140HD-70	70mmxR1/4"	φ70.0x1.65	PBT
EA140HD-72	72mmxR1/4"	φ72.0x1.65	PBT
EA140HD-74	74mmxR1/4"	φ74.0x1.65	PBT
EA140HD-76	76mmxR1/4"	φ76.0x1.65	PBT
EA140HD-78	78mmxR1/4"	φ78.0x1.65	PBT
EA140HD-80	80mmxR1/4"	φ80.0x1.65	PBT
EA140HD-82	82mmxR1/4"	φ82.0x1.65	PBT
EA140HD-84	84mmxR1/4"	φ84.0x1.65	PBT
EA140HD-86	86mmxR1/4"	φ86.0x1.65	PBT
EA140HD-88	88mmxR1/4"	φ88.0x1.65	PBT
EA140HD-90	90mmxR1/4"	φ90.0x1.65	PBT
EA140HD-92	92mmxR1/4"	φ92.0x1.65	PBT
EA140HD-94	94mmxR1/4"	φ94.0x1.65	PBT
EA140HD-96	96mmxR1/4"	φ96.0x1.65	PBT
EA140HD-98	98mmxR1/4"	φ98.0x1.65	PBT
EA140HD-100	100mmxR1/4"	φ100.0x1.65	PBT

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZL-062R
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ターンエルボユニオン)
チューブ外径	6mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1.0MPa	使用温度	-15~60℃
取付ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.