


品番 : EA140HD-83

品名：8mmxR 3/8" エルボユニオン(ターソ)



販売価格	460円(税抜)／ 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜)／506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/26 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



性質データ解析

図1 実験装置の概略図

図1は、実験装置の概略図を示している。図の左側には、レーザー光源があり、その光はレンズを介して試料（ポリマー膜）に照射される。試料は基板の上にあり、その厚さを「d」と示している。反射光は別のレンズと検出器によって捉えられる。図の右側には、入射角「 θ_i 」と反射角「 θ_r 」が示されている。

性質データ	測定値	単位
膜厚	100	nm
屈折率	1.5	-
吸収係数	0.1	cm^{-1}
透過率	0.9	-
反射率	0.1	-
損失係数	0.05	cm^{-1}
透過率	0.95	-
反射率	0.05	-
損失係数	0.02	cm^{-1}
透過率	0.98	-
反射率	0.02	-
損失係数	0.01	cm^{-1}
透過率	0.99	-
反射率	0.01	-
損失係数	0.005	cm^{-1}
透過率	0.995	-
反射率	0.005	-
損失係数	0.002	cm^{-1}
透過率	0.998	-
反射率	0.002	-
損失係数	0.001	cm^{-1}
透過率	0.999	-
反射率	0.001	-
損失係数	0.0005	cm^{-1}
透過率	0.9995	-
反射率	0.0005	-
損失係数	0.0002	cm^{-1}
透過率	0.9998	-
反射率	0.0002	-
損失係数	0.0001	cm^{-1}
透過率	0.9999	-
反射率	0.0001	-
損失係数	0.00005	cm^{-1}
透過率	0.99995	-
反射率	0.00005	-
損失係数	0.00002	cm^{-1}
透過率	0.99998	-
反射率	0.00002	-
損失係数	0.00001	cm^{-1}
透過率	0.99999	-
反射率	0.00001	-
損失係数	0.000005	cm^{-1}
透過率	0.999995	-
反射率	0.000005	-
損失係数	0.000002	cm^{-1}
透過率	0.999998	-
反射率	0.000002	-
損失係数	0.000001	cm^{-1}
透過率	0.999999	-
反射率	0.000001	-
損失係数	0.0000005	cm^{-1}
透過率	0.9999995	-
反射率	0.0000005	-
損失係数	0.0000002	cm^{-1}
透過率	0.9999998	-
反射率	0.0000002	-
損失係数	0.0000001	cm^{-1}
透過率	0.9999999	-
反射率	0.0000001	-
損失係数	0.00000005	cm^{-1}
透過率	0.99999995	-
反射率	0.00000005	-
損失係数	0.00000002	cm^{-1}
透過率	0.99999998	-
反射率	0.00000002	-
損失係数	0.00000001	cm^{-1}
透過率	0.99999999	-
反射率	0.00000001	-
損失係数	0.000000005	cm^{-1}
透過率	0.999999995	-
反射率	0.000000005	-
損失係数	0.000000002	cm^{-1}
透過率	0.999999998	-
反射率	0.000000002	-
損失係数	0.000000001	cm^{-1}
透過率	0.999999999	-
反射率	0.000000001	-
損失係数	0.0000000005	cm^{-1}
透過率	0.9999999995	-
反射率	0.0000000005	-
損失係数	0.0000000002	cm^{-1}
透過率	0.9999999998	-
反射率	0.0000000002	-
損失係数	0.0000000001	cm^{-1}
透過率	0.9999999999	-
反射率	0.0000000001	-
損失係数	0.00000000005	cm^{-1}
透過率	0.99999999995	-
反射率	0.00000000005	-
損失係数	0.00000000002	cm^{-1}
透過率	0.99999999998	-
反射率	0.00000000002	-
損失係数	0.00000000001	cm^{-1}
透過率	0.99999999999	-
反射率	0.00000000001	-
損失係数	0.000000000005	cm^{-1}
透過率	0.999999999995	-
反射率	0.000000000005	-

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZL-083R
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ターンエルボユニオン)
チューブ外径	8mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
取付ねじ	R3/8”	推奨締付トルク	22～24N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.