


品番：EA140HH-103

品名：10mmxR 3/8" ハーフユニオン(2個)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/26 22:56現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA140HH-103	10mmxR 3/8"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-104	10mmxR 1/2"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-105	10mmxR 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-106	10mmxR 1"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-107	10mmxR 1 1/8"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-108	10mmxR 1 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-109	10mmxR 1 3/8"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-110	10mmxR 1 1/2"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-111	10mmxR 1 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-112	10mmxR 2"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-113	10mmxR 2 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-114	10mmxR 2 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-115	10mmxR 3"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-116	10mmxR 3 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-117	10mmxR 3 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-118	10mmxR 4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-119	10mmxR 4 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-120	10mmxR 4 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-121	10mmxR 5"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-122	10mmxR 5 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-123	10mmxR 5 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-124	10mmxR 6"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-125	10mmxR 6 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-126	10mmxR 6 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-127	10mmxR 7"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-128	10mmxR 7 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-129	10mmxR 7 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-130	10mmxR 8"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-131	10mmxR 8 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-132	10mmxR 8 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-133	10mmxR 9"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-134	10mmxR 9 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-135	10mmxR 9 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-136	10mmxR 10"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-137	10mmxR 10 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-138	10mmxR 10 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-139	10mmxR 11"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-140	10mmxR 11 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-141	10mmxR 11 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-142	10mmxR 12"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-143	10mmxR 12 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-144	10mmxR 12 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-145	10mmxR 13"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-146	10mmxR 13 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-147	10mmxR 13 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-148	10mmxR 14"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-149	10mmxR 14 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-150	10mmxR 14 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-151	10mmxR 15"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-152	10mmxR 15 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-153	10mmxR 15 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-154	10mmxR 16"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-155	10mmxR 16 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-156	10mmxR 16 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-157	10mmxR 17"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-158	10mmxR 17 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-159	10mmxR 17 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-160	10mmxR 18"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-161	10mmxR 18 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-162	10mmxR 18 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-163	10mmxR 19"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-164	10mmxR 19 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-165	10mmxR 19 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-166	10mmxR 20"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-167	10mmxR 20 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-168	10mmxR 20 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-169	10mmxR 21"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-170	10mmxR 21 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-171	10mmxR 21 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-172	10mmxR 22"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-173	10mmxR 22 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-174	10mmxR 22 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-175	10mmxR 23"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-176	10mmxR 23 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-177	10mmxR 23 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-178	10mmxR 24"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-179	10mmxR 24 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-180	10mmxR 24 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-181	10mmxR 25"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-182	10mmxR 25 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-183	10mmxR 25 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-184	10mmxR 26"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-185	10mmxR 26 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-186	10mmxR 26 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-187	10mmxR 27"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-188	10mmxR 27 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-189	10mmxR 27 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-190	10mmxR 28"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-191	10mmxR 28 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-192	10mmxR 28 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-193	10mmxR 29"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-194	10mmxR 29 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-195	10mmxR 29 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-196	10mmxR 30"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-197	10mmxR 30 1/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-198	10mmxR 30 3/4"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-199	10mmxR 31"	真鍮	10.0	0.02
EA140HH-200	10mmxR 31 1/4"	真鍮	10.0	0.02

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZH-103
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ハーフユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1.0MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.