


品名：6mmxR 1/8" ハーフユニオン(2個)



販売価格	415円(税抜)／457円(税込)			
カタログ価格	415円(税抜)／457円(税込)			
在庫数	最新在庫: 32 (2026/03/26 22:56現在)			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ	1027ページ			



習得テーマねじ

ねじの呼び ねじの山数 (2mmピッチ) ねじの長さ (mm) ねじの径 (mm) ねじの山高 (mm) ねじの山幅 (mm) ねじの山深さ (mm) ねじの山角 (度) ねじの山底角 (度) ねじの山頂角 (度) ねじの山底角 (度) ねじの山頂角 (度)

ねじの呼び	ねじの山数 (2mmピッチ)	ねじの長さ (mm)	ねじの径 (mm)	ねじの山高 (mm)	ねじの山幅 (mm)	ねじの山深さ (mm)	ねじの山角 (度)	ねじの山底角 (度)	ねじの山頂角 (度)	ねじの山底角 (度)	ねじの山頂角 (度)
M2	28	0.9071	9.728	8.56							
M4	19	1.3368	13.157	11.49							
M6	19	1.3368	16.662	14.86							
M8	14	1.8143	20.955	18.63							
M10	14	1.8143	26.441	24.4							
M12	11	2.2091	33.249	30.29							
M16	11	2.2091	41.912	38.65							
M20	11	2.2091	47.802	44.68							
M25	10	2.2091	59.614	56.05							
M30	10	2.2091	75.184	72.22							
M36	10	2.2091	87.884	84.9							

メーカー	アオイ	型番	ZH-061
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ハーフユニオン)
チューブ外径	6mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
ねじサイズ	R1/8”	推奨締付トルク	7～9N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.