


品番 : EA140HR-124

品名 : R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,540円(税抜) / 3,894円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,540円(税抜) / 3,894円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/07/07 00:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1028ページ                      |      |   |



| 品番           | 規格      | 材質     | 寸法      | 重量     |
|--------------|---------|--------|---------|--------|
| EA140HR-124  | R1/2"   | SUS304 | 12.0mm  | 0.12kg |
| EA140HR-150  | R3/4"   | SUS304 | 15.0mm  | 0.15kg |
| EA140HR-200  | R1"     | SUS304 | 20.0mm  | 0.20kg |
| EA140HR-250  | R1 1/4" | SUS304 | 25.0mm  | 0.25kg |
| EA140HR-300  | R1 1/2" | SUS304 | 30.0mm  | 0.30kg |
| EA140HR-350  | R2"     | SUS304 | 35.0mm  | 0.35kg |
| EA140HR-400  | R2 1/2" | SUS304 | 40.0mm  | 0.40kg |
| EA140HR-450  | R3"     | SUS304 | 45.0mm  | 0.45kg |
| EA140HR-500  | R3 1/2" | SUS304 | 50.0mm  | 0.50kg |
| EA140HR-550  | R4"     | SUS304 | 55.0mm  | 0.55kg |
| EA140HR-600  | R4 1/2" | SUS304 | 60.0mm  | 0.60kg |
| EA140HR-650  | R5"     | SUS304 | 65.0mm  | 0.65kg |
| EA140HR-700  | R5 1/2" | SUS304 | 70.0mm  | 0.70kg |
| EA140HR-750  | R6"     | SUS304 | 75.0mm  | 0.75kg |
| EA140HR-800  | R6 1/2" | SUS304 | 80.0mm  | 0.80kg |
| EA140HR-850  | R7"     | SUS304 | 85.0mm  | 0.85kg |
| EA140HR-900  | R7 1/2" | SUS304 | 90.0mm  | 0.90kg |
| EA140HR-950  | R8"     | SUS304 | 95.0mm  | 0.95kg |
| EA140HR-1000 | R9"     | SUS304 | 100.0mm | 1.00kg |

### 仕様

|        |                          |         |                               |
|--------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| メーカー   | アオイ                      | 型番      | ZAH-124                       |
| シリーズ   | Z-JOINT                  | 用途      | ステンレス製ワンタッチジョイント<br>(ハーフユニオン) |
| チューブ外径 | 12mm                     | 使用流体    | 空気・水                          |
| 使用圧力   | 0~1MPa                   | 使用温度    | -15~60℃                       |
| ねじサイズ  | R1/2"                    | 推奨締付トルク | 28~30N・m                      |
| 材質     | ステンレス(SUS304)<br>樹脂(PBT) | 入数      | 1個                            |

工具不要のワンタッチ継手  
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

難燃樹脂を採用  
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.