


品番：EA141A-401

品名：R 1/8"x 7.0mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



販売価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
カタログ価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA1	R1/8	SUS304	44	7	4
EA2	R1/4	SUS304	54	9	6
EA3	R3/8	SUS304	64	11	8
EA4	R1/2	SUS304	74	13	10
EA5	R3/4	SUS304	84	15	12
EA6	R1	SUS304	94	17	14
EA7	R1 1/8	SUS304	104	19	16
EA8	R1 1/4	SUS304	114	21	18
EA9	R1 3/8	SUS304	124	23	20
EA10	R1 1/2	SUS304	134	25	22
EA11	R1 3/4	SUS304	144	27	24
EA12	R2	SUS304	154	29	26
EA13	R2 1/8	SUS304	164	31	28
EA14	R2 1/4	SUS304	174	33	30
EA15	R2 3/8	SUS304	184	35	32
EA16	R2 1/2	SUS304	194	37	34
EA17	R2 3/4	SUS304	204	39	36
EA18	R3	SUS304	214	41	38
EA19	R3 1/8	SUS304	224	43	40
EA20	R3 1/4	SUS304	234	45	42
EA21	R3 3/8	SUS304	244	47	44
EA22	R3 1/2	SUS304	254	49	46
EA23	R3 3/4	SUS304	264	51	48
EA24	R4	SUS304	274	53	50

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA1	R1/8	SUS304	44	7	4
EA2	R1/4	SUS304	54	9	6
EA3	R3/8	SUS304	64	11	8
EA4	R1/2	SUS304	74	13	10
EA5	R3/4	SUS304	84	15	12
EA6	R1	SUS304	94	17	14
EA7	R1 1/8	SUS304	104	19	16
EA8	R1 1/4	SUS304	114	21	18
EA9	R1 3/8	SUS304	124	23	20
EA10	R1 1/2	SUS304	134	25	22
EA11	R1 3/4	SUS304	144	27	24
EA12	R2	SUS304	154	29	26
EA13	R2 1/8	SUS304	164	31	28
EA14	R2 1/4	SUS304	174	33	30
EA15	R2 3/8	SUS304	184	35	32
EA16	R2 1/2	SUS304	194	37	34
EA17	R2 3/4	SUS304	204	39	36
EA18	R3	SUS304	214	41	38
EA19	R3 1/8	SUS304	224	43	40
EA20	R3 1/4	SUS304	234	45	42
EA21	R3 3/8	SUS304	244	47	44
EA22	R3 1/2	SUS304	254	49	46
EA23	R3 3/4	SUS304	264	51	48
EA24	R4	SUS304	274	53	50

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-7107
取付ねじ	R1/8"	タケノコ外径	7mm
タケノコ内径	4mm	本体六角対辺	12mm
ナット六角対辺	12mm	全長	44mm
適合ホース内径※	7mm	使用温度	-50~150℃
最高使用圧力	3.45MPa	材質	SUS304

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

	品番 EA141A-105 コメント ナットと一体型です。取り外し不可
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.