

品番 : EA153HC-10

品名 : AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ットキック式)



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-10
品名	AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ットキック式)
仕様	AC200V 2MPa 2方向
材質	青銅
重量	1700g
口径	Rc1"
オリフィス径	28mm
耐圧力	4MPa
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	パイロットキック式ポペット構造
駆動方式	ピストン駆動
切替方向	2方向
動作時間	約0.1秒
動作電圧	AC200V
動作電流	約0.5A
消費電力	約100W
寿命	約100万回
保証期間	1年
取付寸法	参照してください
取付位置	任意
取付方法	ボルト締め
取付工具	六角レンチ
取付注意	取付時、シールを損傷しないようにしてください。
取付位置	任意
取付方法	ボルト締め
取付工具	六角レンチ
取付注意	取付時、シールを損傷しないようにしてください。

#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1
オリフィス径(Φmm)	28	重量(g)	1700
切替方向	2方向		
APK11シリーズ			
NC(通電時開)形			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.