

品番：EA153HC-30

品名：AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ットキック式)



販売価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-30
品名	AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ットキック式)
仕様	ADK11・12シリーズ
材質	ボディ: 青銅 シール: ニトリルゴム
口径	Rc 1"
重量	1400g
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
耐圧力	4Mpa(水圧にて)
最高使用圧力	2Mpa
流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)
周囲温度	-10～60℃
切替方向	2方向
動作時間	約0.1秒
動作電圧	AC200V
消費電力	約10W
寿命	約100,000回
保証期間	1年
取付寸法	参照
取付穴径	参照
取付ボルト	参照
取付ボルト径	参照
取付ボルト長さ	参照
取付ボルト材質	参照
取付ボルト規格	参照
取付ボルト形状	参照
取付ボルト色	参照
取付ボルト長さ	参照
取付ボルト材質	参照
取付ボルト規格	参照
取付ボルト形状	参照
取付ボルト色	参照

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2Mpa	周囲温度	-10～60℃
流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ: 青銅 シール: ニトリルゴム	接続口径	Rc1
オリフィス径(Φmm)	28	重量(g)	1400
切替方向	2方向		
ADK11・12シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.