



品番：EA300-9

品名：30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)



販売価格	118,000円(税抜) / 129,800円(税込)		
カタログ価格	118,000円(税抜) / 129,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ		



カブラメーカー商品種類	
商品名 (メーカー名)	機種
アロコック	小形版
アロコック	標準版
アロコック	大型版
アロコック	特大型版
アロコック	特大型版(200mm)
アロコック	特大型版(250mm)
アロコック	特大型版(300mm)
アロコック	特大型版(350mm)
アロコック	特大型版(400mm)
アロコック	特大型版(450mm)
アロコック	特大型版(500mm)
アロコック	特大型版(550mm)
アロコック	特大型版(600mm)
アロコック	特大型版(650mm)
アロコック	特大型版(700mm)
アロコック	特大型版(750mm)
アロコック	特大型版(800mm)
アロコック	特大型版(850mm)
アロコック	特大型版(900mm)
アロコック	特大型版(950mm)
アロコック	特大型版(1000mm)

### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GDX-30Z
商品名	ガスリール	用途	ガス溶接・溶断作業に
仕様	吹管取付金具:逆火防止器付(アポロコック仕様) 酸素・アセチレンガス用	ホース長	一次側:2m 二次側:30m
ホースサイズ	酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm	ホース材質	スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース
使用圧力	酸素:0.97MPa(9.9kgf/cm <sup>2</sup> )以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/cm <sup>2</sup> )以下	本体接続金具	【一次側】酸素用:右ネジ・ニップル(M16×P1.5) 【一次側】アセチレン用:左ネジ・ニップル(M16×P1.5)
吹管取付金具	【二次側】酸素用:クイックジョイントオスメス一式(右ネジM16xP1.5)+酸素用逆火防止器 【二次側】アセチレン用:クイックジョイントオスメス一式(左ネジM16xP1.5)+アセチレン用逆火防止器	逆火防止器仕様	逆止弁作動圧力:0.0015MPa(0.015kgf/cm <sup>2</sup> )
重量	15.2kg		

インレット(分配器)はアルミダイキャスト製です。また、ガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔を設けています。

一次側ホースの先端はアポロコック仕様のプラグが付いています。

生産物賠償責任保険(PL保険)付

手巻きタイプ

折りたたみ式ハンドル

堅牢な安全設計のガスリールです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.