品番：EA315MC-1A

品名：単相100･200V インバーターTIG溶接機

販売価格	272,000円（税抜）／ 299,200円（税込）			
カタログ価格	272,000円（税抜）／299,200円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/15 08:45現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0078ページ			

仕様

メーカー	マイト工業	型番	MT-200FDP
入力電源	AC200V/AC100V	出力電流	200A(110A)
周波数	50/60Hz	使用率	40%
無負荷電圧	65V(電撃防止機能なし)	コード長	4.0sq×2.5m
本体サイズ	135(W)×450(D)×275(H)mm	重量	9.0kg
入力	TIG溶接：3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接：6.9kW(3.2kW) ※(　)内はAC100V入力時	冷却方式	強制風冷
用途	小型･軽量で出張工事に最適です。	付属品	･キャリーケース ･150Aトーチ8m(トーチカバー付) ･トーチスイッチ8m ･アースケーブル5m ･ガスホース3m ･アルゴン流量計 ･アルミナノズル(#5×2、#6×1) ･コレットボディ1.6×1 ･コレット1.6×1 ･トーチキャップ（S×1、L×1） ･タングステン電極棒1.6×2
特長	･高周波TIG ･タッチスタートTIG ･自己保持機能		

	・初期、クレータ電流調整 ・アップ、ダウンスロープ設定 ・パルス機能(電流、周波数設定) ・短絡保護機能 ・手棒アーク溶接、手棒ホットスタート、手棒アークフォース		

●TIG溶接とは、タングステン電極を使用して母材との間にアークを発生させ、その熱で母材と溶接棒を溶かして接合する溶接方法です。手溶接とは異なり火花は飛び散りません。TIG溶接は極めて安定したアークを得ることができる為、薄板から厚板まで幅広く溶接ができ、高品質で美しい溶接跡が得られます。

100V/200V兼用型

ワイドボルテージ機能で、入力電圧85V～275V対応

PFC技術により力率0.99

従来に比べ入力電流が約30%削減

持ち運びラクラク

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.