品番：EA424BA-10

品名：呼13x 100mm フレキパイプ(水道用)

販売価格	710円（税抜）／ 781円（税込）		
カタログ価格	710円（税抜）／781円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2026/07/04 16:50現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		

形状	ラセンタイプ
断面	
品番	仕様
特長	ラセン形状の為、乱流の発生が少ないので、パイプ径（ピッチ）が細い為、省スペースでの施工が可能。
流量確保（内径 比較）	△
形状復帰（曲げ復元）	◎
施工性（柔らかさ）	○
耐熱性	○

フレキパイプの材質と使用用途の決定	
SUS304	一般的な仕様用
SUS316L	耐食性に優れ、高温給湯が連続して行われる環境下での使用に適切



ステンレスパイプ使用上のご注意

下記の状況は、ステンレス鋼色の原因となる場合がありますので、十分にご注意ください。

- 塩素系の洗剤などが付着した状態で使用された場合
- 異物（ホコリ、鉄粉など）が付着したまま使用された場合
- 通水テスト時の汚水、赤水が管内に滞留した場合

施工上のご注意

- 頻繁する恐れがありますので、屈曲を繰返さないでください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x100
呼	13	ねじ径	G1/2”
全長	100mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ：SUS304 ナット：黄銅 パッキン：EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径（ピッチ）が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径（呼径の3倍以上）で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元（シート面から50ミリ以内）での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.