




品番 : EA425AJ-58

品名 : R 3/8" x 10.5mm ミニボールバルブ (ホースニップル付)



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



口径	長さ	重量	圧力	流量
R3/8	25	0.027	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	35	0.032	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	45	0.038	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	55	0.044	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	65	0.050	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	75	0.056	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	85	0.062	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	95	0.068	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	105	0.074	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	115	0.080	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	125	0.086	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	135	0.092	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	145	0.098	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	155	0.104	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	165	0.110	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	175	0.116	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	185	0.122	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	195	0.128	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	205	0.134	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	215	0.140	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	225	0.146	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	235	0.152	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	245	0.158	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	255	0.164	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	265	0.170	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	275	0.176	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	285	0.182	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	295	0.188	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	305	0.194	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	315	0.200	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	325	0.206	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	335	0.212	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	345	0.218	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	355	0.224	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	365	0.230	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	375	0.236	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	385	0.242	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	395	0.248	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	405	0.254	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	415	0.260	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	425	0.266	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	435	0.272	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	445	0.278	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	455	0.284	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	465	0.290	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	475	0.296	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	485	0.302	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	495	0.308	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	505	0.314	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	515	0.320	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	525	0.326	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	535	0.332	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	545	0.338	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	555	0.344	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	565	0.350	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	575	0.356	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	585	0.362	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	595	0.368	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	605	0.374	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	615	0.380	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	625	0.386	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	635	0.392	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	645	0.398	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	655	0.404	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	665	0.410	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	675	0.416	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	685	0.422	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	695	0.428	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	705	0.434	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	715	0.440	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	725	0.446	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	735	0.452	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	745	0.458	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	755	0.464	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	765	0.470	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	775	0.476	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	785	0.482	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	795	0.488	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	805	0.494	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	815	0.500	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	825	0.506	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	835	0.512	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	845	0.518	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	855	0.524	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	865	0.530	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	875	0.536	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	885	0.542	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	895	0.548	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	905	0.554	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	915	0.560	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	925	0.566	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	935	0.572	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	945	0.578	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	955	0.584	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	965	0.590	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	975	0.596	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	985	0.602	1.0MPa	3.7 USgal/min
R3/8	995	0.608	1.0MPa	3.7 USgal/min

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M5-1010
取付ねじ	R3/8"	タケノコ径	10.5mm
全長	62mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量 (CV値)	3.7 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

- コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
- 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能
- ホースニップル付き

