

品番 : EA425CC-4

品名 : R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
カタログ価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



型番	寸法	重量	取付トルク
AWVD-4-1	R1/8"	0.025	7~9N・m
AWVD-4-2	R1/4"	0.045	7~9N・m
AWVD-4-3	R3/8"	0.075	7~9N・m
AWVD-4-4	R1/2"	0.12	7~9N・m
AWVD-4-5	R3/4"	0.18	7~9N・m
AWVD-4-6	R1"	0.25	7~9N・m
AWVD-4-7	R1 1/4"	0.35	7~9N・m
AWVD-4-8	R1 1/2"	0.45	7~9N・m
AWVD-4-9	R2"	0.65	7~9N・m
AWVD-4-10	R2 1/2"	0.9	7~9N・m
AWVD-4-11	R3"	1.2	7~9N・m
AWVD-4-12	R3 1/2"	1.6	7~9N・m
AWVD-4-13	R4"	2.1	7~9N・m
AWVD-4-14	R4 1/2"	2.7	7~9N・m
AWVD-4-15	R5"	3.4	7~9N・m
AWVD-4-16	R5 1/2"	4.2	7~9N・m
AWVD-4-17	R6"	5.1	7~9N・m
AWVD-4-18	R6 1/2"	6.1	7~9N・m
AWVD-4-19	R7"	7.2	7~9N・m
AWVD-4-20	R7 1/2"	8.4	7~9N・m
AWVD-4-21	R8"	9.7	7~9N・m
AWVD-4-22	R8 1/2"	11.1	7~9N・m
AWVD-4-23	R9"	12.6	7~9N・m
AWVD-4-24	R9 1/2"	14.2	7~9N・m
AWVD-4-25	R10"	15.9	7~9N・m
AWVD-4-26	R10 1/2"	17.7	7~9N・m
AWVD-4-27	R11"	19.6	7~9N・m
AWVD-4-28	R11 1/2"	21.6	7~9N・m
AWVD-4-29	R12"	23.7	7~9N・m
AWVD-4-30	R12 1/2"	25.9	7~9N・m
AWVD-4-31	R13"	28.2	7~9N・m
AWVD-4-32	R13 1/2"	30.6	7~9N・m
AWVD-4-33	R14"	33.1	7~9N・m
AWVD-4-34	R14 1/2"	35.7	7~9N・m
AWVD-4-35	R15"	38.4	7~9N・m
AWVD-4-36	R15 1/2"	41.2	7~9N・m
AWVD-4-37	R16"	44.1	7~9N・m
AWVD-4-38	R16 1/2"	47.1	7~9N・m
AWVD-4-39	R17"	50.2	7~9N・m
AWVD-4-40	R17 1/2"	53.4	7~9N・m
AWVD-4-41	R18"	56.7	7~9N・m
AWVD-4-42	R18 1/2"	60.1	7~9N・m
AWVD-4-43	R19"	63.6	7~9N・m
AWVD-4-44	R19 1/2"	67.2	7~9N・m
AWVD-4-45	R20"	70.9	7~9N・m
AWVD-4-46	R20 1/2"	74.7	7~9N・m
AWVD-4-47	R21"	78.6	7~9N・m
AWVD-4-48	R21 1/2"	82.6	7~9N・m
AWVD-4-49	R22"	86.7	7~9N・m
AWVD-4-50	R22 1/2"	90.9	7~9N・m
AWVD-4-51	R23"	95.2	7~9N・m
AWVD-4-52	R23 1/2"	100	7~9N・m
AWVD-4-53	R24"	104.9	7~9N・m
AWVD-4-54	R24 1/2"	110	7~9N・m
AWVD-4-55	R25"	115.1	7~9N・m
AWVD-4-56	R25 1/2"	120.4	7~9N・m
AWVD-4-57	R26"	125.8	7~9N・m
AWVD-4-58	R26 1/2"	131.4	7~9N・m
AWVD-4-59	R27"	137.1	7~9N・m
AWVD-4-60	R27 1/2"	142.9	7~9N・m
AWVD-4-61	R28"	148.8	7~9N・m
AWVD-4-62	R28 1/2"	154.8	7~9N・m
AWVD-4-63	R29"	160.9	7~9N・m
AWVD-4-64	R29 1/2"	167.1	7~9N・m
AWVD-4-65	R30"	173.4	7~9N・m
AWVD-4-66	R30 1/2"	179.8	7~9N・m
AWVD-4-67	R31"	186.3	7~9N・m
AWVD-4-68	R31 1/2"	192.9	7~9N・m
AWVD-4-69	R32"	199.6	7~9N・m
AWVD-4-70	R32 1/2"	206.4	7~9N・m
AWVD-4-71	R33"	213.3	7~9N・m
AWVD-4-72	R33 1/2"	220.3	7~9N・m
AWVD-4-73	R34"	227.4	7~9N・m
AWVD-4-74	R34 1/2"	234.6	7~9N・m
AWVD-4-75	R35"	241.9	7~9N・m
AWVD-4-76	R35 1/2"	249.3	7~9N・m
AWVD-4-77	R36"	256.8	7~9N・m
AWVD-4-78	R36 1/2"	264.4	7~9N・m
AWVD-4-79	R37"	272.1	7~9N・m
AWVD-4-80	R37 1/2"	280	7~9N・m
AWVD-4-81	R38"	288	7~9N・m
AWVD-4-82	R38 1/2"	296.1	7~9N・m
AWVD-4-83	R39"	304.3	7~9N・m
AWVD-4-84	R39 1/2"	312.6	7~9N・m
AWVD-4-85	R40"	321	7~9N・m
AWVD-4-86	R40 1/2"	329.5	7~9N・m
AWVD-4-87	R41"	338.1	7~9N・m
AWVD-4-88	R41 1/2"	346.8	7~9N・m
AWVD-4-89	R42"	355.6	7~9N・m
AWVD-4-90	R42 1/2"	364.5	7~9N・m
AWVD-4-91	R43"	373.5	7~9N・m
AWVD-4-92	R43 1/2"	382.6	7~9N・m
AWVD-4-93	R44"	391.8	7~9N・m
AWVD-4-94	R44 1/2"	401.1	7~9N・m
AWVD-4-95	R45"	410.5	7~9N・m
AWVD-4-96	R45 1/2"	420	7~9N・m
AWVD-4-97	R46"	429.6	7~9N・m
AWVD-4-98	R46 1/2"	439.3	7~9N・m
AWVD-4-99	R47"	449.1	7~9N・m
AWVD-4-100	R47 1/2"	459	7~9N・m

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVD-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316
入数	1個		

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.