


品番 : EA425CC-8

品名 : R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,000円(税抜) / 9,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,000円(税抜) / 9,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 14:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |



| 品番 | 仕様 | 寸法 | 重量 |
|-----------|------------|------|--------|
| AWVD-8-2 | W-インターロック式 | 8mm | 0.02kg |
| AWVD-8-1 | 標準式 | 8mm | 0.01kg |
| AWVD-10-2 | W-インターロック式 | 10mm | 0.03kg |
| AWVD-10-1 | 標準式 | 10mm | 0.02kg |
| AWVD-12-2 | W-インターロック式 | 12mm | 0.04kg |
| AWVD-12-1 | 標準式 | 12mm | 0.03kg |
| AWVD-14-2 | W-インターロック式 | 14mm | 0.05kg |
| AWVD-14-1 | 標準式 | 14mm | 0.04kg |
| AWVD-16-2 | W-インターロック式 | 16mm | 0.06kg |
| AWVD-16-1 | 標準式 | 16mm | 0.05kg |
| AWVD-18-2 | W-インターロック式 | 18mm | 0.07kg |
| AWVD-18-1 | 標準式 | 18mm | 0.06kg |
| AWVD-20-2 | W-インターロック式 | 20mm | 0.08kg |
| AWVD-20-1 | 標準式 | 20mm | 0.07kg |
| AWVD-22-2 | W-インターロック式 | 22mm | 0.09kg |
| AWVD-22-1 | 標準式 | 22mm | 0.08kg |
| AWVD-24-2 | W-インターロック式 | 24mm | 0.10kg |
| AWVD-24-1 | 標準式 | 24mm | 0.09kg |
| AWVD-26-2 | W-インターロック式 | 26mm | 0.11kg |
| AWVD-26-1 | 標準式 | 26mm | 0.10kg |
| AWVD-28-2 | W-インターロック式 | 28mm | 0.12kg |
| AWVD-28-1 | 標準式 | 28mm | 0.11kg |
| AWVD-30-2 | W-インターロック式 | 30mm | 0.13kg |
| AWVD-30-1 | 標準式 | 30mm | 0.12kg |

仕様

| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWVD-8-2 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ミニチュアバルブ(D型) |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 8mm |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 使用温度 | 100℃以下 | 取付ねじ | R1/4" |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |
| 入数 | 1個 | | |

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.