

品番 : EA425CE-104

品名 : R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/27 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法  
● 使用温度: -196℃~600℃  
● 適用圧力: 10MPa(100kgf/cm<sup>2</sup>)

規格	材質	口径	長さ	重量
AW	SUS316	10	30	0.015
AW	SUS316	15	30	0.025
AW	SUS316	20	30	0.040
AW	SUS316	25	30	0.060
AW	SUS316	30	30	0.090
AW	SUS316	40	30	0.150
AW	SUS316	50	30	0.250
AW	SUS316	60	30	0.400
AW	SUS316	80	30	0.800
AW	SUS316	100	30	1.200

規格	材質	口径	長さ	重量
AW	SUS316	10	30	0.015
AW	SUS316	15	30	0.025
AW	SUS316	20	30	0.040
AW	SUS316	25	30	0.060
AW	SUS316	30	30	0.090
AW	SUS316	40	30	0.150
AW	SUS316	50	30	0.250
AW	SUS316	60	30	0.400
AW	SUS316	80	30	0.800
AW	SUS316	100	30	1.200

規格	材質	口径	長さ	重量
AW	SUS316	10	30	0.015
AW	SUS316	15	30	0.025
AW	SUS316	20	30	0.040
AW	SUS316	25	30	0.060
AW	SUS316	30	30	0.090
AW	SUS316	40	30	0.150
AW	SUS316	50	30	0.250
AW	SUS316	60	30	0.400
AW	SUS316	80	30	0.800
AW	SUS316	100	30	1.200

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWH-10-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ハーフユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.