

品番 : EA425CF-124

品名 : R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/13 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法	
● 使用温度: -196℃~600℃	
● 適用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm ²)	
● 適用パイプ: 12mm	
品名	AWL-12-4
型番	AWL-12-4
材質	SUS316
外径	12mm
長さ	12mm
重量	0.12kg

● 管継手の仕様管理方法	
● 使用温度: -196℃~600℃	
● 適用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm ²)	
● 適用パイプ: 12mm	
品名	AWL-12-4
型番	AWL-12-4
材質	SUS316
外径	12mm
長さ	12mm
重量	0.12kg

● 管継手の仕様管理方法	
● 使用温度: -196℃~600℃	
● 適用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm ²)	
● 適用パイプ: 12mm	
品名	AWL-12-4
型番	AWL-12-4
材質	SUS316
外径	12mm
長さ	12mm
重量	0.12kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-12-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.