

品番 : EA425CF-61

品名 : R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ /ステンレス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 使用圧力: 10MPa(100kgf/cm²)

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	6mm	10mm	0.015kg
AW	SUS316	6mm	15mm	0.025kg
AW	SUS316	6mm	20mm	0.035kg
AW	SUS316	6mm	25mm	0.045kg
AW	SUS316	6mm	30mm	0.055kg
AW	SUS316	6mm	35mm	0.065kg
AW	SUS316	6mm	40mm	0.075kg
AW	SUS316	6mm	45mm	0.085kg
AW	SUS316	6mm	50mm	0.095kg
AW	SUS316	6mm	55mm	0.105kg
AW	SUS316	6mm	60mm	0.115kg
AW	SUS316	6mm	65mm	0.125kg
AW	SUS316	6mm	70mm	0.135kg
AW	SUS316	6mm	75mm	0.145kg
AW	SUS316	6mm	80mm	0.155kg
AW	SUS316	6mm	85mm	0.165kg
AW	SUS316	6mm	90mm	0.175kg
AW	SUS316	6mm	95mm	0.185kg
AW	SUS316	6mm	100mm	0.195kg

● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 使用圧力: 10MPa(100kgf/cm²)

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	6mm	10mm	0.015kg
AW	SUS316	6mm	15mm	0.025kg
AW	SUS316	6mm	20mm	0.035kg
AW	SUS316	6mm	25mm	0.045kg
AW	SUS316	6mm	30mm	0.055kg
AW	SUS316	6mm	35mm	0.065kg
AW	SUS316	6mm	40mm	0.075kg
AW	SUS316	6mm	45mm	0.085kg
AW	SUS316	6mm	50mm	0.095kg
AW	SUS316	6mm	55mm	0.105kg
AW	SUS316	6mm	60mm	0.115kg
AW	SUS316	6mm	65mm	0.125kg
AW	SUS316	6mm	70mm	0.135kg
AW	SUS316	6mm	75mm	0.145kg
AW	SUS316	6mm	80mm	0.155kg
AW	SUS316	6mm	85mm	0.165kg
AW	SUS316	6mm	90mm	0.175kg
AW	SUS316	6mm	95mm	0.185kg
AW	SUS316	6mm	100mm	0.195kg

● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 使用圧力: 10MPa(100kgf/cm²)

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	6mm	10mm	0.015kg
AW	SUS316	6mm	15mm	0.025kg
AW	SUS316	6mm	20mm	0.035kg
AW	SUS316	6mm	25mm	0.045kg
AW	SUS316	6mm	30mm	0.055kg
AW	SUS316	6mm	35mm	0.065kg
AW	SUS316	6mm	40mm	0.075kg
AW	SUS316	6mm	45mm	0.085kg
AW	SUS316	6mm	50mm	0.095kg
AW	SUS316	6mm	55mm	0.105kg
AW	SUS316	6mm	60mm	0.115kg
AW	SUS316	6mm	65mm	0.125kg
AW	SUS316	6mm	70mm	0.135kg
AW	SUS316	6mm	75mm	0.145kg
AW	SUS316	6mm	80mm	0.155kg
AW	SUS316	6mm	85mm	0.165kg
AW	SUS316	6mm	90mm	0.175kg
AW	SUS316	6mm	95mm	0.185kg
AW	SUS316	6mm	100mm	0.195kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-6-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.