


品番 : EA425CF-62

品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ /ステンス製)




販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/13 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法  
● 使用温度: -196℃~600℃  
● 使用圧力: 10MPa(100kgf/cm<sup>2</sup>)

規格	材質	外径	長さ	重量
R1/4	SUS316	6mm	12mm	0.012kg
R1/2	SUS316	12mm	12mm	0.024kg
R3/4	SUS316	18mm	12mm	0.036kg
R1	SUS316	24mm	12mm	0.048kg
R1.5	SUS316	36mm	12mm	0.072kg
R2	SUS316	48mm	12mm	0.096kg
R3	SUS316	60mm	12mm	0.120kg
R4	SUS316	72mm	12mm	0.144kg
R6	SUS316	96mm	12mm	0.192kg
R8	SUS316	120mm	12mm	0.240kg
R10	SUS316	144mm	12mm	0.288kg
R12	SUS316	168mm	12mm	0.336kg
R15	SUS316	216mm	12mm	0.432kg
R20	SUS316	288mm	12mm	0.576kg
R25	SUS316	360mm	12mm	0.720kg
R30	SUS316	432mm	12mm	0.864kg
R40	SUS316	576mm	12mm	1.152kg
R50	SUS316	720mm	12mm	1.440kg
R60	SUS316	864mm	12mm	1.728kg
R80	SUS316	1152mm	12mm	2.304kg
R100	SUS316	1440mm	12mm	2.880kg



STEP-UP

規格	材質	外径	長さ	重量
R1/4	SUS316	6mm	12mm	0.012kg
R1/2	SUS316	12mm	12mm	0.024kg
R3/4	SUS316	18mm	12mm	0.036kg
R1	SUS316	24mm	12mm	0.048kg
R1.5	SUS316	36mm	12mm	0.072kg
R2	SUS316	48mm	12mm	0.096kg
R3	SUS316	60mm	12mm	0.120kg
R4	SUS316	72mm	12mm	0.144kg
R6	SUS316	96mm	12mm	0.192kg
R8	SUS316	120mm	12mm	0.240kg
R10	SUS316	144mm	12mm	0.288kg
R12	SUS316	168mm	12mm	0.336kg
R15	SUS316	216mm	12mm	0.432kg
R20	SUS316	288mm	12mm	0.576kg
R25	SUS316	360mm	12mm	0.720kg
R30	SUS316	432mm	12mm	0.864kg
R40	SUS316	576mm	12mm	1.152kg
R50	SUS316	720mm	12mm	1.440kg
R60	SUS316	864mm	12mm	1.728kg
R80	SUS316	1152mm	12mm	2.304kg
R100	SUS316	1440mm	12mm	2.880kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-6-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.