

品番 : EA425CF-62

品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ /ステンス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/27 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法  
● 使用温度: -196℃~600℃  
● 使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

規格	材質	外径	長さ	重量
R1/4	SUS316	6mm	12mm	0.012kg
R1/2	SUS316	12mm	12mm	0.024kg
R3/4	SUS316	18mm	12mm	0.036kg
R1	SUS316	24mm	12mm	0.048kg
R1.5	SUS316	36mm	12mm	0.072kg
R2	SUS316	48mm	12mm	0.096kg
R3	SUS316	60mm	12mm	0.120kg

規格	材質	外径	長さ	重量
R1/4	SUS316	6mm	12mm	0.012kg
R1/2	SUS316	12mm	12mm	0.024kg
R3/4	SUS316	18mm	12mm	0.036kg
R1	SUS316	24mm	12mm	0.048kg
R1.5	SUS316	36mm	12mm	0.072kg
R2	SUS316	48mm	12mm	0.096kg
R3	SUS316	60mm	12mm	0.120kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-6-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.