

品番 : EA425CF-63

品名 : R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ<sup>®</sup> /ステンレス製)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法  
● 使用温度: -196℃~600℃  
● 使用圧力: 10MPa(100kgf/cm<sup>2</sup>)

規格	材質	外径	長さ	重量
R	SUS316	6mm	10mm	0.012kg
R	SUS316	6mm	15mm	0.018kg
R	SUS316	6mm	20mm	0.024kg
R	SUS316	6mm	25mm	0.030kg
R	SUS316	6mm	30mm	0.036kg
R	SUS316	6mm	35mm	0.042kg
R	SUS316	6mm	40mm	0.048kg
R	SUS316	6mm	45mm	0.054kg
R	SUS316	6mm	50mm	0.060kg
R	SUS316	6mm	55mm	0.066kg
R	SUS316	6mm	60mm	0.072kg
R	SUS316	6mm	65mm	0.078kg
R	SUS316	6mm	70mm	0.084kg
R	SUS316	6mm	75mm	0.090kg
R	SUS316	6mm	80mm	0.096kg
R	SUS316	6mm	85mm	0.102kg
R	SUS316	6mm	90mm	0.108kg
R	SUS316	6mm	95mm	0.114kg
R	SUS316	6mm	100mm	0.120kg



STEP-UP

規格	材質	外径	長さ	重量
R	SUS316	6mm	10mm	0.012kg
R	SUS316	6mm	15mm	0.018kg
R	SUS316	6mm	20mm	0.024kg
R	SUS316	6mm	25mm	0.030kg
R	SUS316	6mm	30mm	0.036kg
R	SUS316	6mm	35mm	0.042kg
R	SUS316	6mm	40mm	0.048kg
R	SUS316	6mm	45mm	0.054kg
R	SUS316	6mm	50mm	0.060kg
R	SUS316	6mm	55mm	0.066kg
R	SUS316	6mm	60mm	0.072kg
R	SUS316	6mm	65mm	0.078kg
R	SUS316	6mm	70mm	0.084kg
R	SUS316	6mm	75mm	0.090kg
R	SUS316	6mm	80mm	0.096kg
R	SUS316	6mm	85mm	0.102kg
R	SUS316	6mm	90mm	0.108kg
R	SUS316	6mm	95mm	0.114kg
R	SUS316	6mm	100mm	0.120kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-6-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.