

品番 : EA425CF-83

品名 : R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ[®] /ステンレス製)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/27 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法
● 使用温度: -196℃~600℃
● 使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)

規格	材質	外径	長さ	重量
R3/8"	SUS316	8mm	22mm	0.12kg
R1/2"	SUS316	12mm	28mm	0.18kg
R3/4"	SUS316	16mm	35mm	0.25kg
R1"	SUS316	20mm	42mm	0.32kg
R1 1/4"	SUS316	26mm	50mm	0.40kg
R1 1/2"	SUS316	32mm	58mm	0.48kg
R2"	SUS316	40mm	68mm	0.58kg
R2 1/2"	SUS316	50mm	80mm	0.70kg
R3"	SUS316	60mm	92mm	0.82kg



STEP-1000

規格	材質	外径	長さ	重量
R3/8"	SUS316	8mm	22mm	0.12kg
R1/2"	SUS316	12mm	28mm	0.18kg
R3/4"	SUS316	16mm	35mm	0.25kg
R1"	SUS316	20mm	42mm	0.32kg
R1 1/4"	SUS316	26mm	50mm	0.40kg
R1 1/2"	SUS316	32mm	58mm	0.48kg
R2"	SUS316	40mm	68mm	0.58kg
R2 1/2"	SUS316	50mm	80mm	0.70kg
R3"	SUS316	60mm	92mm	0.82kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-8-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.