


品番：EA425CL-82

品名：R 1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
AWC-8-2	R1/4"	SUS316	φ8xφ8xφ8	0.025
AWC-10-2	R1/2"	SUS316	φ10xφ10xφ10	0.045
AWC-12-2	R3/4"	SUS316	φ12xφ12xφ12	0.075
AWC-14-2	R1"	SUS316	φ14xφ14xφ14	0.115
AWC-16-2	R1 1/4"	SUS316	φ16xφ16xφ16	0.165
AWC-18-2	R1 1/2"	SUS316	φ18xφ18xφ18	0.225
AWC-20-2	R2"	SUS316	φ20xφ20xφ20	0.305
AWC-22-2	R2 1/2"	SUS316	φ22xφ22xφ22	0.405
AWC-24-2	R3"	SUS316	φ24xφ24xφ24	0.525
AWC-26-2	R3 1/2"	SUS316	φ26xφ26xφ26	0.665
AWC-28-2	R4"	SUS316	φ28xφ28xφ28	0.825
AWC-30-2	R4 1/2"	SUS316	φ30xφ30xφ30	1.005
AWC-32-2	R5"	SUS316	φ32xφ32xφ32	1.205
AWC-34-2	R5 1/2"	SUS316	φ34xφ34xφ34	1.425
AWC-36-2	R6"	SUS316	φ36xφ36xφ36	1.665
AWC-38-2	R6 1/2"	SUS316	φ38xφ38xφ38	1.925
AWC-40-2	R7"	SUS316	φ40xφ40xφ40	2.205
AWC-42-2	R7 1/2"	SUS316	φ42xφ42xφ42	2.505
AWC-44-2	R8"	SUS316	φ44xφ44xφ44	2.825
AWC-46-2	R8 1/2"	SUS316	φ46xφ46xφ46	3.165
AWC-48-2	R9"	SUS316	φ48xφ48xφ48	3.525
AWC-50-2	R9 1/2"	SUS316	φ50xφ50xφ50	3.905
AWC-52-2	R10"	SUS316	φ52xφ52xφ52	4.305
AWC-54-2	R10 1/2"	SUS316	φ54xφ54xφ54	4.725
AWC-56-2	R11"	SUS316	φ56xφ56xφ56	5.165
AWC-58-2	R11 1/2"	SUS316	φ58xφ58xφ58	5.625
AWC-60-2	R12"	SUS316	φ60xφ60xφ60	6.105
AWC-62-2	R12 1/2"	SUS316	φ62xφ62xφ62	6.605
AWC-64-2	R13"	SUS316	φ64xφ64xφ64	7.125
AWC-66-2	R13 1/2"	SUS316	φ66xφ66xφ66	7.665
AWC-68-2	R14"	SUS316	φ68xφ68xφ68	8.225
AWC-70-2	R14 1/2"	SUS316	φ70xφ70xφ70	8.805
AWC-72-2	R15"	SUS316	φ72xφ72xφ72	9.405
AWC-74-2	R15 1/2"	SUS316	φ74xφ74xφ74	10.025
AWC-76-2	R16"	SUS316	φ76xφ76xφ76	10.665
AWC-78-2	R16 1/2"	SUS316	φ78xφ78xφ78	11.325
AWC-80-2	R17"	SUS316	φ80xφ80xφ80	12.005
AWC-82-2	R17 1/2"	SUS316	φ82xφ82xφ82	12.705
AWC-84-2	R18"	SUS316	φ84xφ84xφ84	13.425
AWC-86-2	R18 1/2"	SUS316	φ86xφ86xφ86	14.165
AWC-88-2	R19"	SUS316	φ88xφ88xφ88	14.925
AWC-90-2	R19 1/2"	SUS316	φ90xφ90xφ90	15.705
AWC-92-2	R20"	SUS316	φ92xφ92xφ92	16.505
AWC-94-2	R20 1/2"	SUS316	φ94xφ94xφ94	17.325
AWC-96-2	R21"	SUS316	φ96xφ96xφ96	18.165
AWC-98-2	R21 1/2"	SUS316	φ98xφ98xφ98	19.025
AWC-100-2	R22"	SUS316	φ100xφ100xφ100	19.905

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWC-8-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	C型ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.