


品番 : EA425CN-124

品名 : G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)



販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



規格	品名	型番	材質	寸法	重量
G1/2"	ユニオン	AWP-12-4	SUS316	12mm	0.12kg
G1"	ユニオン	AWP-16-4	SUS316	16mm	0.18kg
G1.5"	ユニオン	AWP-20-4	SUS316	20mm	0.25kg
G2"	ユニオン	AWP-25-4	SUS316	25mm	0.32kg
G2.5"	ユニオン	AWP-32-4	SUS316	32mm	0.40kg
G3"	ユニオン	AWP-40-4	SUS316	40mm	0.48kg
G3.5"	ユニオン	AWP-50-4	SUS316	50mm	0.56kg
G4"	ユニオン	AWP-60-4	SUS316	60mm	0.64kg
G4.5"	ユニオン	AWP-75-4	SUS316	75mm	0.72kg
G5"	ユニオン	AWP-90-4	SUS316	90mm	0.80kg
G5.5"	ユニオン	AWP-100-4	SUS316	100mm	0.88kg
G6"	ユニオン	AWP-125-4	SUS316	125mm	0.96kg
G7"	ユニオン	AWP-150-4	SUS316	150mm	1.04kg
G8"	ユニオン	AWP-200-4	SUS316	200mm	1.12kg
G9"	ユニオン	AWP-250-4	SUS316	250mm	1.20kg
G10"	ユニオン	AWP-300-4	SUS316	300mm	1.28kg

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-12-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.