


品番 : EA425CN-61

品名 : G 1/8"x 6mm ユニオン(圧力計/ステンス製)



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



規格	寸法	材質	重量
G1/8"	10	SUS316	0.015
G1/8"	12	SUS316	0.020
G1/8"	14	SUS316	0.025
G1/8"	16	SUS316	0.030
G1/8"	18	SUS316	0.035
G1/8"	20	SUS316	0.040
G1/8"	22	SUS316	0.045
G1/8"	24	SUS316	0.050
G1/8"	26	SUS316	0.055
G1/8"	28	SUS316	0.060
G1/8"	30	SUS316	0.065
G1/8"	32	SUS316	0.070
G1/8"	34	SUS316	0.075
G1/8"	36	SUS316	0.080
G1/8"	38	SUS316	0.085
G1/8"	40	SUS316	0.090
G1/8"	42	SUS316	0.095
G1/8"	44	SUS316	0.100
G1/8"	46	SUS316	0.105
G1/8"	48	SUS316	0.110
G1/8"	50	SUS316	0.115
G1/8"	52	SUS316	0.120
G1/8"	54	SUS316	0.125
G1/8"	56	SUS316	0.130
G1/8"	58	SUS316	0.135
G1/8"	60	SUS316	0.140
G1/8"	62	SUS316	0.145
G1/8"	64	SUS316	0.150
G1/8"	66	SUS316	0.155
G1/8"	68	SUS316	0.160
G1/8"	70	SUS316	0.165
G1/8"	72	SUS316	0.170
G1/8"	74	SUS316	0.175
G1/8"	76	SUS316	0.180
G1/8"	78	SUS316	0.185
G1/8"	80	SUS316	0.190
G1/8"	82	SUS316	0.195
G1/8"	84	SUS316	0.200
G1/8"	86	SUS316	0.205
G1/8"	88	SUS316	0.210
G1/8"	90	SUS316	0.215
G1/8"	92	SUS316	0.220
G1/8"	94	SUS316	0.225
G1/8"	96	SUS316	0.230
G1/8"	98	SUS316	0.235
G1/8"	100	SUS316	0.240

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-6-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.