


品番：EA425CN-83

品名：G 3/8"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/13 07:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ                      |      |   |



| 規格    | 寸法  | 材質     | 重量     |
|-------|-----|--------|--------|
| G1/2" | 19  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 20  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 21  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 22  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 23  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 24  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 25  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 26  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 27  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 28  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 29  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 30  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 31  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 32  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 33  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 34  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 35  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 36  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 37  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 38  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 39  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 40  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 41  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 42  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 43  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 44  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 45  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 46  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 47  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 48  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 49  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 50  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 51  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 52  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 53  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 54  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 55  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 56  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 57  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 58  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 59  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 60  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 61  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 62  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 63  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 64  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 65  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 66  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 67  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 68  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 69  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 70  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 71  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 72  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 73  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 74  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 75  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 76  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 77  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 78  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 79  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 80  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 81  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 82  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 83  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 84  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 85  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 86  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 87  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 88  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 89  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 90  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 91  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 92  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 93  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 94  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 95  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 96  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 97  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 98  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 99  | SUS316 | 13.145 |
| G1/2" | 100 | SUS316 | 13.145 |

### 仕様

|         |                   |         |         |
|---------|-------------------|---------|---------|
| メーカー    | アオイ               | 型番      | AWP-8-3 |
| シリーズ    | AW W-インターロック式締付継手 | 用途      | 圧力計ユニオン |
| 適用パイプ   | ステンレス鋼鋼管          | 適用パイプ外径 | 8mm     |
| 使用温度    | -196~600℃         | 取付ねじ    | G3/8"   |
| 推奨締付トルク | 22~24N・m          | 材質      | SUS316  |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.