


品番：EA425CN-84

品名：G 1/2"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンス製)



販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 08:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



規格	寸法	材質	重量
G1/2"	12	SUS316	13.145
G1/2"	14	SUS316	15.145
G1/2"	16	SUS316	17.145
G1/2"	18	SUS316	19.145
G1/2"	20	SUS316	21.145
G1/2"	22	SUS316	23.145
G1/2"	24	SUS316	25.145
G1/2"	26	SUS316	27.145
G1/2"	28	SUS316	29.145
G1/2"	30	SUS316	31.145
G1/2"	32	SUS316	33.145
G1/2"	34	SUS316	35.145
G1/2"	36	SUS316	37.145
G1/2"	38	SUS316	39.145
G1/2"	40	SUS316	41.145
G1/2"	42	SUS316	43.145
G1/2"	44	SUS316	45.145
G1/2"	46	SUS316	47.145
G1/2"	48	SUS316	49.145
G1/2"	50	SUS316	51.145
G1/2"	52	SUS316	53.145
G1/2"	54	SUS316	55.145
G1/2"	56	SUS316	57.145
G1/2"	58	SUS316	59.145
G1/2"	60	SUS316	61.145
G1/2"	62	SUS316	63.145
G1/2"	64	SUS316	65.145
G1/2"	66	SUS316	67.145
G1/2"	68	SUS316	69.145
G1/2"	70	SUS316	71.145
G1/2"	72	SUS316	73.145
G1/2"	74	SUS316	75.145
G1/2"	76	SUS316	77.145
G1/2"	78	SUS316	79.145
G1/2"	80	SUS316	81.145
G1/2"	82	SUS316	83.145
G1/2"	84	SUS316	85.145
G1/2"	86	SUS316	87.145
G1/2"	88	SUS316	89.145
G1/2"	90	SUS316	91.145
G1/2"	92	SUS316	93.145
G1/2"	94	SUS316	95.145
G1/2"	96	SUS316	97.145
G1/2"	98	SUS316	99.145
G1/2"	100	SUS316	101.145

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-8-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.