

品番：EA425DV-10

品名：1/2"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	9,840円(税抜) / 10,824円(税込)		
カタログ価格	9,840円(税抜) / 10,824円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、両端がG1/4インチの標準的なユニオンです。フロントフェルールとバックフェルールは、2重ロック構造で、簡単に接続できます。

規格	外径	長さ	重量
G1/2"	42.7	38.1	0.12
G3/4"	48.3	41.3	0.15
G1"	54.0	44.5	0.18
G1 1/4"	63.5	50.8	0.22
G1 1/2"	76.2	61.0	0.28
G2"	101.6	81.3	0.38

規格	外径	長さ	重量
G1/2"	42.7	38.1	0.12
G3/4"	48.3	41.3	0.15
G1"	54.0	44.5	0.18
G1 1/4"	63.5	50.8	0.22
G1 1/2"	76.2	61.0	0.28
G2"	101.6	81.3	0.38

規格	外径	長さ	重量
G1/2"	42.7	38.1	0.12
G3/4"	48.3	41.3	0.15
G1"	54.0	44.5	0.18
G1 1/4"	63.5	50.8	0.22
G1 1/2"	76.2	61.0	0.28
G2"	101.6	81.3	0.38

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-04-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	1/2"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

