

品番：EA425DV-3

品名：1/4"xG1/8" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
カタログ価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ねじサイズ	長さ	重量	材質
G1/8"	25.4	0.018	SUS316
G1/4"	31.8	0.025	SUS316
G3/8"	38.1	0.032	SUS316
G1/2"	44.5	0.040	SUS316
G5/8"	50.8	0.048	SUS316
G3/4"	57.2	0.056	SUS316
G7/8"	63.5	0.064	SUS316
G1"	70.0	0.072	SUS316



ねじサイズ	長さ	重量	材質
G1/8"	25.4	0.018	SUS316
G1/4"	31.8	0.025	SUS316
G3/8"	38.1	0.032	SUS316
G1/2"	44.5	0.040	SUS316
G5/8"	50.8	0.048	SUS316
G3/4"	57.2	0.056	SUS316
G7/8"	63.5	0.064	SUS316
G1"	70.0	0.072	SUS316

ねじサイズ	長さ	重量	材質
G1/8"	25.4	0.018	SUS316
G1/4"	31.8	0.025	SUS316
G3/8"	38.1	0.032	SUS316
G1/2"	44.5	0.040	SUS316
G5/8"	50.8	0.048	SUS316
G3/4"	57.2	0.056	SUS316
G7/8"	63.5	0.064	SUS316
G1"	70.0	0.072	SUS316

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-02-1
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G1/8"	チューブ外径	1/4"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

