

品番：**EA425DV-4**

品名：1/4"xG1/4" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	7,270円(税抜) / 7,997円(税込)		
カタログ価格	7,270円(税抜) / 7,997円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 06:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



EA425DV-4
ステンレス鋼製ユニオン(雌)は、フロントフェルールとバックフェルールからなるダブルロック構造で、簡単な取付が可能です。

規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
標準品	○	○	○	○	○
特注品	○	○	○	○	○

規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
標準品	○	○	○	○	○
特注品	○	○	○	○	○

規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
標準品	○	○	○	○	○
特注品	○	○	○	○	○

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-02-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	1/4"

●最高使用圧力(常温時)
管厚さ0.71mm:73MPa
管厚さ0.89mm:92.81MPa
管厚さ1.0mm:104.15MPa
※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

