

品番：**EA425DV-4**

品名：1/4"xG1/4" 雌ユニオン(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,270円(税抜) / 7,997円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,270円(税抜) / 7,997円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 05:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



EA425DV-4
ステンレス鋼製チューブ用継手。フロントフェルールとバックフェルールによるダブルロック構造で、簡単な取付が可能です。

| 規格 | 外径 | 長さ | 重量 |
|------|------|------|------|
| 1/4" | 12.7 | 25.4 | 0.04 |
| 3/8" | 19.0 | 38.1 | 0.08 |
| 1/2" | 25.4 | 50.8 | 0.12 |
| 3/4" | 31.8 | 63.5 | 0.16 |
| 1" | 38.1 | 76.2 | 0.20 |

| 規格 | 外径 | 長さ | 重量 |
|------|------|------|------|
| 1/4" | 12.7 | 25.4 | 0.04 |
| 3/8" | 19.0 | 38.1 | 0.08 |
| 1/2" | 25.4 | 50.8 | 0.12 |
| 3/4" | 31.8 | 63.5 | 0.16 |
| 1" | 38.1 | 76.2 | 0.20 |

| 規格 | 外径 | 長さ | 重量 |
|------|------|------|------|
| 1/4" | 12.7 | 25.4 | 0.04 |
| 3/8" | 19.0 | 38.1 | 0.08 |
| 1/2" | 25.4 | 50.8 | 0.12 |
| 3/4" | 31.8 | 63.5 | 0.16 |
| 1" | 38.1 | 76.2 | 0.20 |

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | KF-02-2 |
| 材質 | ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316 | 使用流体 | 水・油・ガス・化学薬品 |
| 使用流体温度 | -196~360℃ | 適用管 | JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ |
| ねじサイズ | G1/4" | チューブ外径 | 1/4" |

●最高使用圧力(常温時)
管厚さ0.71mm:73MPa
管厚さ0.89mm:92.81MPa
管厚さ1.0mm:104.15MPa
※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

