

品番：**EA425DV-6**

品名：1/4"xG1/2" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ステンレス鋼製ユニオン(雌)は、フロントフェルールとバックフェルールからなるダブルロック構造で、簡単な取付が可能です。

規格	外径	長さ	重量	材質
1/4"	12.7	25.4	0.12	SUS316
3/8"	19.0	38.1	0.25	SUS316
1/2"	25.4	50.8	0.45	SUS316
3/4"	31.8	63.5	0.85	SUS316
1"	38.1	76.2	1.35	SUS316

規格	外径	長さ	重量	材質
1/4"	12.7	25.4	0.12	SUS316
3/8"	19.0	38.1	0.25	SUS316
1/2"	25.4	50.8	0.45	SUS316
3/4"	31.8	63.5	0.85	SUS316
1"	38.1	76.2	1.35	SUS316

規格	外径	長さ	重量	材質
1/4"	12.7	25.4	0.12	SUS316
3/8"	19.0	38.1	0.25	SUS316
1/2"	25.4	50.8	0.45	SUS316
3/4"	31.8	63.5	0.85	SUS316
1"	38.1	76.2	1.35	SUS316

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-02-4
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/2"	チューブ外径	1/4"

●最高使用圧力(常温時)
 管厚さ0.71mm:73MPa
 管厚さ0.89mm:92.81MPa
 管厚さ1.0mm:104.15MPa
 ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

