

品番：**EA425DV-7**

品名：3/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、両端が異なるサイズのフランジを有するフランジを接続するためのユニオンです。フランジのサイズは、フランジの外径とフランジの厚さによって異なります。

フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚
1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.8
2.0	0.8	2.0	0.8	2.0	0.8
2.5	0.8	2.5	0.8	2.5	0.8
3.0	0.8	3.0	0.8	3.0	0.8
4.0	0.8	4.0	0.8	4.0	0.8
5.0	0.8	5.0	0.8	5.0	0.8

フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚
1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.8
2.0	0.8	2.0	0.8	2.0	0.8
2.5	0.8	2.5	0.8	2.5	0.8
3.0	0.8	3.0	0.8	3.0	0.8
4.0	0.8	4.0	0.8	4.0	0.8
5.0	0.8	5.0	0.8	5.0	0.8

フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚
1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.8
2.0	0.8	2.0	0.8	2.0	0.8
2.5	0.8	2.5	0.8	2.5	0.8
3.0	0.8	3.0	0.8	3.0	0.8
4.0	0.8	4.0	0.8	4.0	0.8
5.0	0.8	5.0	0.8	5.0	0.8

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	3/8"

●最高使用圧力(常温時)
管厚さ0.71mm:73MPa
管厚さ0.89mm:92.81MPa
管厚さ1.0mm:104.15MPa
※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

