

品番：**EA425DV-7**

品名：3/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、両端がG1/4"の標準的なユニオンです。フロントフェルールとバックフェルールは、ステンレス鋼製で、簡単な取り付けが可能です。

規格	外径	長さ	重量
G1/4"	13.15	25.4	0.025
G1/2"	21.31	38.1	0.055
G3/4"	28.58	50.8	0.095
G1"	34.92	63.5	0.145
G1 1/4"	41.27	76.2	0.215
G1 1/2"	47.62	88.9	0.295
G2"	54.00	101.6	0.395
G2 1/2"	63.50	127.0	0.545
G3"	76.20	152.4	0.745
G3 1/2"	91.44	177.8	0.995
G4"	101.60	190.5	1.145

規格	外径	長さ	重量
G1/4"	13.15	25.4	0.025
G1/2"	21.31	38.1	0.055
G3/4"	28.58	50.8	0.095
G1"	34.92	63.5	0.145
G1 1/4"	41.27	76.2	0.215
G1 1/2"	47.62	88.9	0.295
G2"	54.00	101.6	0.395
G2 1/2"	63.50	127.0	0.545
G3"	76.20	152.4	0.745
G3 1/2"	91.44	177.8	0.995
G4"	101.60	190.5	1.145

規格	外径	長さ	重量
G1/4"	13.15	25.4	0.025
G1/2"	21.31	38.1	0.055
G3/4"	28.58	50.8	0.095
G1"	34.92	63.5	0.145
G1 1/4"	41.27	76.2	0.215
G1 1/2"	47.62	88.9	0.295
G2"	54.00	101.6	0.395
G2 1/2"	63.50	127.0	0.545
G3"	76.20	152.4	0.745
G3 1/2"	91.44	177.8	0.995
G4"	101.60	190.5	1.145

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	3/8"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

