

品番：EA425DV-8

品名：3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
カタログ価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/15 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、高強度かつ防錆性能に優れた材料を使用し、高品質な製品を提供しています。

規格	寸法	材質	重量
3/8"	1.315	SUS316	0.015
1/2"	1.651	SUS316	0.025
3/4"	1.915	SUS316	0.045
1"	2.540	SUS316	0.085

規格	寸法	重量
3/8"	1.315	0.015
1/2"	1.651	0.025
3/4"	1.915	0.045
1"	2.540	0.085

規格	寸法	重量
3/8"	1.315	0.015
1/2"	1.651	0.025
3/4"	1.915	0.045
1"	2.540	0.085

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-3
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G3/8"	チューブ外径	3/8"
<p>●最高使用圧力(常温時)            管厚さ0.71mm:73MPa            管厚さ0.89mm:92.81MPa            管厚さ1.0mm:104.15MPa            ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

