


品番 : EA425FA-123

品名 : R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/13 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	外径	長さ	材質
EA425FA-123	12mm	120mm	SUS316
EA425FA-124	12mm	150mm	SUS316
EA425FA-125	12mm	180mm	SUS316
EA425FA-126	12mm	210mm	SUS316
EA425FA-127	12mm	240mm	SUS316
EA425FA-128	12mm	270mm	SUS316
EA425FA-129	12mm	300mm	SUS316

締め付けジョイントシリーズ

- 標準仕様(標準) 標準仕様
- 標準仕様(高圧) 高圧仕様(高圧に準じる)
- 標準仕様(低温) 低温仕様(低温に準じる)

※スリーブの寸法公差による取付け、取外しの作業時間を要します。

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/2"	7~9N・m
R3/4"	12~16N・m
R1"	22~24N・m
R1 1/4"	22~30N・m

ねじサイズ	標準締め付けトルク
R1/2"	7~9N・m
R3/4"	12~16N・m
R1"	22~24N・m
R1 1/4"	22~30N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-1208-3
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	12mm	チューブ内径	8mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R3/8"	推奨締め付けトルク	22~24N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.