

品番 : EA425FA-42

品名 : R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 04:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



寸法	単位	寸法	単位
外径	mm	12	mm
内径	mm	7	mm
全長	mm	22	mm
ねじ長さ	mm	12	mm
ねじ径	mm	1/4	inch
ねじ山	mm	1.27	mm
ねじ山深さ	mm	0.5	mm
ねじ山間隔	mm	1.27	mm
ねじ山角度	度	60	度
ねじ山形状		標準	
ねじ山位置		標準	
ねじ山方向		標準	
ねじ山精度		標準	
ねじ山公差		標準	
ねじ山表面処理		標準	
ねじ山材料		標準	
ねじ山製造方法		標準	
ねじ山検査方法		標準	
ねじ山検査項目		標準	
ねじ山検査器具		標準	
ねじ山検査条件		標準	
ねじ山検査結果		標準	
ねじ山検査報告書		標準	

締め付けジョイントシリーズ

- 締め付け容易・手・器具なし
- 標準規格のジョイント・ユニオン・継手等に準じている
- 使用温度: 空気: -65 ~ 260°C
- スリーブの一体成形による取付け、取外しの作業時間を短縮

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/4"	7 ~ 9N・m
R1/2"	12 ~ 14N・m
R3/4"	22 ~ 24N・m
R1"	22 ~ 30N・m

ねじ径	ねじ山	ねじ山深さ	ねじ山間隔	ねじ山角度	ねじ山形状	ねじ山位置	ねじ山方向	ねじ山精度	ねじ山公差	ねじ山表面処理	ねじ山材料	ねじ山製造方法	ねじ山検査方法	ねじ山検査項目	ねじ山検査器具	ねじ山検査条件	ねじ山検査結果	ねじ山検査報告書	
R1/4"	1.27	0.5	1.27	60	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0425-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	4mm	チューブ内径	2.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R1/4"	推奨締め付けトルク	12~14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.