

品番：EA425FA-42

品名：R 1/4" x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



項目	仕様
ねじ	R1/4"
チューブ径	4mm
材質	SUS316

締め付けジョイントシリーズ

- 締め付け容易・手・器具なし
- 標準規格のR1/4"ユニオンと同等の圧力に耐える
- 使用温度：空気：-65～260℃
水：0～100℃
- スリーブの一体成型による取付け、取外しの容易性を確保

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/4"	7～9N・m
R1/2"	12～14N・m
R3/4"	22～24N・m
R1"	32～38N・m

項目	仕様
ねじ径	R1/4"
ねじ長さ	12.5mm
ねじ外径	13.15mm
ねじ内径	11.15mm
ねじピッチ	1.25mm
ねじ山数	10
ねじ山深さ	0.5mm
ねじ山幅	0.6mm
ねじ山間隔	0.75mm
ねじ山位置	0.5mm
ねじ山形状	標準
ねじ山方向	右回り
ねじ山精度	標準
ねじ山公差	標準
ねじ山表面処理	標準
ねじ山加工	標準
ねじ山検査	標準
ねじ山保証	標準

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0425-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	4mm	チューブ内径	2.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気：-65～260℃ 水：0～100℃
取付ねじ	R1/4"	推奨締め付けトルク	12～14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.