

品番：EA425FA-62

品名：R 1/4" x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/06/13 04:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



ねじ	長さ	重量
R1/4"	12	0.012
R1/4"	14	0.014
R1/4"	16	0.016
R1/4"	18	0.018
R1/4"	20	0.020
R1/4"	22	0.022
R1/4"	24	0.024
R1/4"	26	0.026
R1/4"	28	0.028
R1/4"	30	0.030

締め付けジョイントシリーズ

- 標準規格(寸法・形・公差)
- 標準規格からチューブ適用型に準じる
- 使用温度: 空気: -65~260°C
- スリーブの締め付けによる取付け、取外しの作業時間を短縮

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/4"	7~9N・m
R1/2"	12~14N・m
R3/4"	22~24N・m
R1"	28~30N・m

項目	単位	値
密度	g/cm <sup>3</sup>	7.98
引張強さ	MPa	505
引張伸び	%	40
0.2%引張強さ	MPa	205
0.01%引張強さ	MPa	195
硬度	HRC	20
硬度	HV	180

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0604-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	6mm	チューブ内径	4mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R1/4"	推奨締め付けトルク	12~14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.