

品番：EA425FA-62

品名：R 1/4" x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/27 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



ねじ	外径	長さ	重量
R1/4"	6mm	12mm	0.012g
R1/4"	6mm	14mm	0.014g
R1/4"	6mm	16mm	0.016g
R1/4"	6mm	18mm	0.018g
R1/4"	6mm	20mm	0.020g
R1/4"	6mm	22mm	0.022g
R1/4"	6mm	24mm	0.024g
R1/4"	6mm	26mm	0.026g
R1/4"	6mm	28mm	0.028g
R1/4"	6mm	30mm	0.030g

締め付けジョイントシリーズ

- 標準規格(寸法・寸法公差)
- 標準規格(寸法・寸法公差)と異なる寸法に準じる
- 標準規格(寸法・寸法公差)と異なる寸法に準じる
- 標準規格(寸法・寸法公差)と異なる寸法に準じる

ねじサイズ 推奨締め付けトルク

R1/4"	7~9N・m
R1/2"	12~14N・m
R3/4"	22~24N・m
R1"	28~30N・m

ねじ	外径	長さ	重量
R1/4"	6mm	12mm	0.012g
R1/4"	6mm	14mm	0.014g
R1/4"	6mm	16mm	0.016g
R1/4"	6mm	18mm	0.018g
R1/4"	6mm	20mm	0.020g
R1/4"	6mm	22mm	0.022g
R1/4"	6mm	24mm	0.024g
R1/4"	6mm	26mm	0.026g
R1/4"	6mm	28mm	0.028g
R1/4"	6mm	30mm	0.030g

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0604-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	6mm	チューブ内径	4mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R1/4"	推奨締め付けトルク	12~14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.