

品番 : EA425FA-82

品名 : R 1/4" x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 03:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



サイズ	長さ	重量	重量
R1/4"	12	0.025	0.025
R1/4"	14	0.030	0.030
R1/4"	16	0.035	0.035
R1/4"	18	0.040	0.040
R1/4"	20	0.045	0.045
R1/4"	22	0.050	0.050
R1/4"	24	0.055	0.055
R1/4"	26	0.060	0.060
R1/4"	28	0.065	0.065
R1/4"	30	0.070	0.070

締め付けジョイントシリーズ

- 締め付け容易・手・器具なし
- 締め付け力・チューブ・適用圧力に準じる
- 使用温度: 空気: -65 ~ 260°C / 水: 0 ~ 100°C
- スリーブの一体成形による取付け、取外しの容易性を確保

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/4"	7 ~ 9N・m
R1/2"	12 ~ 14N・m
R3/4"	22 ~ 24N・m
R1"	28 ~ 30N・m

寸法	単位	寸法	単位
長さ	mm	長さ	mm
外径	mm	外径	mm
内径	mm	内径	mm
ねじ径	mm	ねじ径	mm
ねじピッチ	mm	ねじピッチ	mm

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0805-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	8mm	チューブ内径	5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65 ~ 260°C 水: 0 ~ 100°C
取付ねじ	R1/4"	推奨締め付けトルク	12 ~ 14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.