品番：EA432RA-34

品名：G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター

販売価格	415円（税抜）／ 457円（税込）		
カタログ価格	415円（税抜）／457円(税込)		
在庫数	最新在庫：23　（2026/06/15 22:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



呼び径	銅管径	肉厚
¼	φ 9.52	±0.03
⅜	φ12.70	±0.03
½	φ15.88	±0.03
¾	φ19.05	±0.03
1	φ22.22	±0.03
1¼	φ28.58	±0.04
1½	φ34.92	±0.04
1¾	φ41.28	±0.05
2	φ53.98	±0.05

配管用銅及びみず道用銅管の寸法(JIS H 3300-2018)、
被覆銅管の寸法(JIS H 3330-2003)



管用平行ねじ

ねじの呼び		ねじ山数 (25.4に対する数)	ピッチ P (参考)	基本ねじ	
				外径d	中径d2
インチ	ミリ			谷の径D	内径D1
G⅛	6	19	1.3386	13.157	11.445
G¼	10	19	1.3386	16.662	14.950
G⅜	15	14	1.8143	20.955	18.631
G½	20	14	1.8143	26.441	24.117
G1	25	11	2.3091	33.249	30.291
G1¼	30	11	2.3091	41.910	38.952
G1½	40	11	2.3091	47.803	44.845
G2	50	11	2.3091	59.614	56.656
G2½	65	11	2.3091	75.184	72.226
G3	75	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OS-209
ねじサイズ	G1/2”	銅管サイズ	12.7mm
全長	27mm	最高許容圧力	1.75Mpa
使用温度範囲	−20℃～95℃	使用流体	冷温水・油・不凍液
材質	本体：銅 ナット：黄銅 パッキン：ノンアスベスト		
銅管ロウ付用継手			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.