# 品番：EA468L-36

# 品名：10m 水道凍結防止帯

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 54,400円（税抜）／ 59,840円（税込） | | |
| カタログ価格 | 54,400円（税抜）／59,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2026/04/26 04:11現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1072ページ | | |



外気温の上昇・下降により発熱量が変化します。

電気使用量

17W（最大発熱時）～2W（最小発熱時）／1m当たり

698-01は単体でも使用できますが、常時通電になり、外気温が一定温度に上昇しても電源はOFFにならず、待機電力がかかります。697-06と使用することで、外気温の変化に合わせて電源ON／OFFの制御が可能になります。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 698-01-10 |
| 全長 | 10m | 電源コード長 | 1.5m |
| アース線長さ | 1.8m | 定格電圧 | 100V |
| 消費電力 | 140W | | |
| 塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用（金属管でも使用できます） | | | |
| ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。 | | | |
| 固定テープ付き（保温テープは付属していません。） | | | |
| 単体使用では通常通電となります。 | | | |
| EA468L-30と併用すると節電効果があります。 | | | |
| ※必ずアース配線をしてください。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.