


品番：EA470DV-20


品名：Rc 2" 電磁弁



販売価格	82,700円(税抜)／90,970円(税込)			
カタログ価格	82,700円(税抜)／90,970円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/23 10:51現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1064ページ			



仕様	単位	値
口径	mm	50
材質		ステンレス鋼
圧力	MPa	1.0
温度	℃	180
電圧	V	100/200
消費電力	W	100
重量	kg	5.6



仕様	単位	値
口径	mm	50
材質		ステンレス鋼
圧力	MPa	1.0
温度	℃	180
電圧	V	100/200
消費電力	W	100
重量	kg	5.6

仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	50A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc2"
適用圧力範囲	0～1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5～180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型(50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)	重量	5.6kg
Cv値	33.6		
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上			
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上			

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)
水滴による影響のない保護構造(防まつ形)
高温時の絶縁に優れたH種を標準

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.