


品番 : EA470DV-6


品名 : Rc 3/4" 電磁弁



販売価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



仕様	内容
材質	弁箱・弁体: ステンレス鋼
ディスク	ふっ素樹脂 (PTFE)
呼び径	20A
ねじサイズ	Rc3/4"
取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
重量	1.5kg
Cv値	7.5
定格電圧	AC100/200V選択型 (50/60Hz共用)
動作方式	通電時開形
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)
流体温度	5~180℃(凍結不可)
周囲温度	50℃以下(凍結不可)
弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64
型番	DP-100



型番	呼び径	ねじサイズ	重量
EA470DV-6	20A	Rc3/4"	1.5kg
EA470DV-8	25A	Rc1"	2.0kg
EA470DV-10	32A	Rc1 1/4"	2.5kg
EA470DV-15	40A	Rc1 1/2"	3.5kg
EA470DV-20	50A	Rc2"	4.5kg
EA470DV-25	63A	Rc2 1/2"	6.0kg
EA470DV-32	80A	Rc3"	8.0kg
EA470DV-40	100A	Rc4"	12.0kg
EA470DV-50	125A	Rc5"	18.0kg
EA470DV-63	160A	Rc6 1/4"	25.0kg
EA470DV-80	200A	Rc8"	40.0kg
EA470DV-100	250A	Rc10"	60.0kg

仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	20A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc3/4"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型 (50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体: ステンレス鋼 ディスク: ふっ素樹脂 (PTFE)	重量	1.5kg
Cv値	7.5		

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE (テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.